

Hubarbeitsbühnen » Senkrechtlifte » **Toucan 8E**

Toucan 8E Senkrechtlifte

Merkmale:

- 25% Steigfähigkeit und erhöhter Bodenabstand
- Elektroantriebssystem mit bürstenlosen Wechselstrommotoren
- Geringere Wartungs- und Betriebskosten
- Vereinfachte Bedienung für einen weicheren Betrieb
- Verringertes Maschinengewicht dank kompakter Abmessungen

Technische Daten im Überblick

- Plattformhöhe ausgefahren: 6,10 m
- Gesamtbreite - 8E: 0,99 m
- Plattformtragfähigkeit - 200 kg*

*Tragfähigkeit für zwei Personen, uneingeschränkte Einsatzmöglichkeiten im Außenbereich



Toucan 8E Specifications

Energiequelle

Batterien	24V - 240 A/hr
Batterieladegerät	24V - 25A
Fahrmotoren	Dual AC Motors
Bremsen	Disc
Electrical Motor	3kW 24Vdc
Hydraulikbehälter	10 L

Technische Daten zur Reichweite

Plattformhöhe	6.15 m
Arbeitshöhe*	8.15 m
Horizontale Reichweite**	2.39 m
Knickpunkthöhe	5.10 m
Hubmastdrehung	345°

Plattformtragfähigkeit	200 kg
Plattfordrehvorrichtung	n/a
Korbarm (Größe)	1.16 m
Korbarm (Bewegungsradius der Gelenkverbindung)	+66°, -61° Vertical

Abmessungen

Plattformgröße (B x L)	0.90 x 0.85 m
Gesamtbreite	0.99 m
Drehwagenüberhang	17.5 cm
Transportpositionshöhe	1.99 m
Transportpositionslänge	2.09 m
Radstand	1.20 m
Bodenabstand	10.0 cm
Gewicht***	2.1200 kg
Bodenaufgedruck****	18.2 kg/cm ²

Fahrgestell

Fahrgeschwindigkeit	5.5 km/h
Steigfähigkeit	25%
Wenderadius - Innen	0.55 m
Wenderadius - Außen	1.99 m
Reifengröße	406 x 125 mm
Reifentyp	Solid Non-Marking
Elektrosystem	24V DC